日立リビングサプライ

浴室乾燥暖房機

2010-7

いつでも快適空間

暖房・乾燥・涼風・換気でオールシーズン大活躍。

単相交流200V仕様
天井埋込みタイプ
特定保守製品

暖房
冬
あったか暖房で快適。

涼風・換気
夏・秋
ムシムシ感を解消。

乾燥
春
浴室が乾燥室に早変わり。

乾燥
梅雨
湿気を抑えて快適。

ワイヤードリモコン

オール電化住宅におすすめ!

単相交流200V仕様 天井埋込みタイプ

浴室乾燥暖房機 特定保守製品

HBK-2200PT

本体希望小売価格 105,000円 工事費別
(税抜 100,000円)

外形寸法:幅47.0×奥行き36.0×高さ20.0cm(突起部除く)
質量:約6.9kg　最大消費電力:2200／2400W(50／60Hz)
適用面積:システムバス〜1.5坪まで　※写真はイメージです。

浴室乾燥暖房機 ゆとらいふ　ふろぽか

充実のラインナップ 浴室乾燥暖房機

生活防水　単相交流100V仕様　壁掛けタイプ　特定保守製品

HBK-1200SE

本体希望小売価格 144,900円 工事費別
(税抜 138,000円)

外形寸法:幅53.6×奥行き20.0×高さ30.3cm(突起部除く)
質量:約7.0kg　最大消費電力:1250／1255W(50／60Hz)
適用面積:システムバス 〜1.5坪まで/在来工法 〜1.0坪まで

生活防水　単相交流100V仕様　天井埋込みタイプ　特定保守製品

HBK-1200TE

本体希望小売価格 134,400円 工事費別
(税抜 128,000円)

外形寸法:幅49.4×奥行き35.6×高さ22.0cm(突起部除く)
質量:約6.0kg　最大消費電力:1270／1275W(50／60Hz)
適用面積:システムバス 〜1.5坪まで

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

仕様

運転モード		型式	HBK-2200PT（天井埋込みタイプ）	
		運転状態	強運転時	弱運転時
運転モード	乾燥	消費電力 (W) (50/60Hz) ※1	2200/2400	1950/2070
		循環風量 (m³/時) (50/60Hz)	150/160	110/110
		換気風量 (m³/時) (50/60Hz)	180/200	120/120
		騒音 (dB) (50/60Hz) ※2	44/47	40/40
	暖房	消費電力 (W) (50/60Hz) ※1	2170/2370	1930/2050
		循環風量 (m³/時) (50/60Hz)	150/160	110/110
		騒音 (dB) (50/60Hz) ※2	40/44	38/38
	涼風	消費電力 (W) (50/60Hz) ※1	52/62	37/37
		循環風量 (m³/時) (50/60Hz)	150/160	110/110
		換気風量 (m³/時) (50/60Hz)	180/200	120/120
		騒音 (dB) (50/60Hz) ※2	44/47	40/40
	換気	消費電力 (W) (50/60Hz) ※1	28/33	20/20
		換気風量 (m³/時) (50/60Hz)	180/200	120/120
		騒音 (dB) (50/60Hz) ※2	42/45	32/32
	24時間連続換気	消費電力 (W) (50/60Hz) ※1	20/20	
		換気風量 (m³/時) (50/60Hz)	120/120	
		騒音 (dB) (50/60Hz) ※2	32/32	

●電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。※1 待機時は2.3/2.1W（50/60Hz）※2 騒音値に関しては、JISで定められた測定方法により測定した値です。実際の騒音はご使用になる環境等で大きくなる場合があります。

本体	適用面積目安（システムバス）	～1.5坪まで
	取付可能開口寸法 (mm)	280×400～300×425（天井裏高さ170以上）
	寸法（mm）幅×奥行き×高さ	470×360×200（突起部除く）
	質量 (kg)	約6.9
	ヒーター方式	絶縁型PTCセラミックヒーター
	循環モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター
	換気モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター
	タイマー設定時間	30分～10時間（但し24時間連続換気運転のみは24時間連続）
	電源	単相交流200V（50/60Hz）
リモコン	方式	ワイヤードリモコン
付属品	本体、リモコン、リモコンコード(5m)、本体取付ねじ4×30（7本）、リモコン取付ねじ4×30(2本)、パッキン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、保証書	

別売品

天吊金具
BF-TK-5
メーカー希望小売価格
3,150円
（税抜価格 3,000円）
製造元：高須産業（株）

延長用リモコンコード5m
KK-YK-B
メーカー希望小売価格
3,150円
（税抜価格 3,000円）
製造元：高須産業（株）

浴室乾燥暖房機は「長期使用製品安全点検制度」対象製品です

「長期使用製品安全点検制度」について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正により、長期使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品に対し、2009年4月1日より『長期使用製品安全点検制度』が施行されました。「浴室乾燥暖房機」は本制度の対象製品であり、2009年4月以降の製造品に対して本制度が適用されます。

制度の概要

対象製品をご購入の際に、販売店等から点検制度の説明をお受けください。ご購入いただいたお客様には、所有者情報をご登録いただき、所定の点検時期になりましたら「点検のご案内」が届きますので、点検をご依頼ください。点検は法律に基づき有償で実施されます。

制度の対象製品

浴室乾燥暖房機「HBK-2200PT」「HBK-1200SE」「HBK-1200TE」が対象です。制度の対象となる製品は、カタログ、取扱説明書などに 特定保守製品 と表記されています。

●経年劣化による事故を未然に防止するため、点検を受けるなどの保守に努めてください。

制度の流れ

① ご購入 ▶ ② 所有者登録 ▶ ③ 点検の案内 ▶ ④ 点検の申込み ▶ ⑤ 点検の実施

①販売店から点検制度について説明します　②記入した所有者票を返送またはインターネットから登録します　③点検時期が来たら弊社から通知します　④所有者が点検を依頼します※点検は有償です　⑤点検員が点検します

対象製品をご購入いただいたお客様は、必ず所有者情報のご登録を行ってください。

●製品に同梱されている所有者票の返送またはインターネットより下記アドレスにアクセスしご登録ください。https://www4.himdx.net/lng-tenken/owner/
●転居等でご登録内容が変更になった場合は、必ずご連絡ください。

■本制度や長期使用に関するお問い合わせ窓口
[日立長期使用家電品相談窓口] **0120-145-458**
受付時間 9:00～17:30(月～金)／携帯電話・PHSからもからもご利用できます。
(土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます)
■本制度についてホームページでもご案内しております。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_tenken/hbk/

■ご購入する上での注意事項【浴室乾燥暖房機(HBK-2200PT・HBK-1200SE・HBK-1200TE)】

●機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。
●浴室専用の乾燥暖房機です。浴室以外の場所には取付ないでください。
●必ず専用電源ブレーカー(20A)を使用して、単独で15A以上を確保してください。
●乾燥・涼風・換気運転の場合、浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を必ず開けてください。空気取入口(ガラリ)がない場合は浴室ドアを若干開けてください。性能が十分に発揮できません。
●天井埋込タイプは、天井換気扇・換気口・点検口が必要です。ない場合は天井工事を行ってください。
●以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。
・内釜式風呂を据付けた浴室の場合。
・本体の設置スペースが確保できない場合(設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です)。
・換気ダクトが確実に収まらない場合(既設ダクトとの距離が短いなど)。
・天井・壁の材質により、平行、およびビス固定ができない場合。
●本体の取付位置や浴室の構造・材質により、浴室が十分暖まらない場合があります。
●本機下方(吹出口)に造営物などの突起物がある場合は設置しないでください。
●入浴中に温風が直接、濡れた身体に当たると寒く感じる場合があります。不快に感じる場合は、入浴中のご使用をお控えください。

■据付、電気工事

警告
●本機の電源コードおよび棒端子は絶対に切断しないでください。漏電・感電や火災のおそれがあります。
●据付、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。
●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。
●工事完了後は確実に作動することを確認してください。
●アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。

■消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限（内装材の制限、可燃物との距離の制限など）がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。　●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。　●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、又は専門業者にご相談ください。

長年ご使用の浴室乾燥暖房機の点検を！

●浴室乾燥暖房機の整備用部品の保有期間は、製造打ち切り後13年です。
●浴室乾燥暖房機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？
●運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
●運転中に異常音がしたり振動がある。
●異臭がする。
●その他、異常を感じる。

ご使用中止
このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、専用のブレーカーを切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。
お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター　TEL：**0120-8802-28**
FAX：03-3260-9739
受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03 (3260) 9611　FAX.03 (3260) 9739

●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
このカタログの記載内容は2010年7月現在のものです。　HLS-HBK1003